

Plaque podotactile Alu et Inox

La plaque podotactile est un dispositif d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes à l'approche d'une zone à risque.

L'utilisation de matières métalliques pour les dispositifs podotactiles permet une résistance à l'usure de haut niveau, et garantit un investissement pérenne. Élégance et robustesse sont des caractéristiques essentielles pour les établissements recevant du public (ERP).

Caractéristiques techniques :

- Fabriquée en aluminium ou Inox résistant à la corrosion
- De part ses caractéristiques techniques et mécaniques la plaque a une résistance à l'abrasion très élevée
- Mise en place simple et rapide par 12 points d'ancrage - collage ou vissage
- Ce dispositif peut être implanté en intérieur comme en extérieur
- **Conforme à la norme NF P 98-351.**

Dimensions :

- 490 x 420 mm
- Diamètres des clous : 25 mm
- Hauteurs des clous : 5 mm
- Épaisseur : 2 mm (7mm avec les clous)
- Répartition régulière des clous (disposition oblique).

Finitions :

- Satiné Mill Finish inox 316L ou aluminium
- Brut motif damier inox 304 ou aluminium
- Autres métaux : nous consulter.

Domaines d'application :

- Départs d'escaliers fixes ou roulants
- Ascenseurs
- Limites des pistes piétonnes et cyclables
- Voies piétonnes
- Autres

Marquage Podotactile

Pose :

Mise en place simple et rapide par collage et ou vissage.

