

## Iziguide

Bandes de guidage (rail de guidage) auto-adhésives prête à poser. (Bande de guidage conforme à la norme NF P98-352 / ERP 3,4 et 5)

**Fabriqué en France**

### Présentation :

- Solution conçue pour une application à **l'intérieur des bâtiments**.
- Excellente tenue sur revêtement souple, carrelage, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, béton lisse. *Ne convient pas pour les revêtements cirés ou les moquettes.*

### Caractéristiques techniques :

**1 kit de pose IZIGUIDE** comprend : 1 plaque de posage transparente + 4 bandes pré-adhésivées

- Dimensions de la plaque de posage : 425 x 240 mm
- Dimensions d'une bande de guidage : 400 x 25 x ep. 3,5 mm
- Largeur du passage avec 4 bandes de guidage : 205 mm
- Espace de 35 mm entre chaque bande de guidage

Elaboration de la bande de guidage par indexation des plaques de posage normalisées (4 bandes parallèles installées « bout à bout »).


- Bande de guidage réalisée en matériau techno-polymère injecté.
- Largeur d'une bande 25 mm, hauteur 3,5 mm, avec surface striée (conforme à la norme NF P98-352).
- Solution esthétique sans semelle avec respect du contraste visuel sol/plots (possibilité de fabriquer la bande de guidage dans une large gamme de coloris – nous consulter).
- Possibilité d'être posé « à cheval » sur des joints de carrelage < 5mm.

### Couleurs disponibles :

- Gris RAL 7040
- Noir

### Domaines d'application :

Dispositif idéal pour signaler les cheminements, afin de rendre accessibles les bâtiments aux personnes à déficience visuelle.



### Pose :

Mise en œuvre du kit de pose simple, efficace et fiable, par une seule personne sans outil et sans colle.