

Iziclou

Clous podotactiles à frapper conforme à la norme NF P98-351 avec une mise en œuvre propre et simple sans scellement chimique ni cheville.

Fabriqué en France

Caractéristiques techniques :

- Iziclou est conçu pour une application **intérieure et extérieure**.
- Iziclou présente une tenue mécanique très élevée (intacte après 1 million de chocs) ainsi qu'une excellente résistance thermique et chimique
- Type de pose **UNIQUE**, Iziclou est un clou à frapper quelque soit le type de sol : excellente tenue sur sols durs (granit, marbre, béton, carrelage, bois...) et sur sols semi-consistants (enrobé, béton désactivé,...).

Dimensions :

Diamètre 25 mm x 5 mm, surface striée

Tige à ailettes longueur 25 mm



Modèles disponibles :

Clou podotactile IZICLOU NOIR

Clou podotactile IZICLOU BEIGE

Clou podotactile IZICLOU GRIS

Clou podotactile IZICLOU INOX pourtour noir



Domaines d'application :

- Bordures des quais, des arrêts de bus ou de trams
- Départs d'escaliers fixes ou roulants
- Ascenseurs
- Bords des trottoirs / Passages piétons
- Limites des pistes piétonnes et cyclables
- Voies piétonnes
- Autres

Pose :

Mise en place simple et rapide perçage et frappe du clou sans collage.

