

Bande podotactile

La bande podotactile est un dispositif d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes à l'approche d'une zone à risque, comme les bordures de quai par exemple.

***Usage exclusif en extérieur**

Bande podotactile fabriquée en France. Conforme à la Norme NFP 98-351

Caractéristiques techniques :

- La bande podotactile SIG France est fabriquée en résine méthacrylate blanche, souple et non jaunissante
- Très grande résistance aux impacts même par temps froid Souplesse élevée
- Résistance exceptionnelle à la déformation
- Forte résistance à la compression
- Le matériau de fabrication lui procure une longue durée de vie, sans abrasion ni déformation des clous
- Coloris standard : blanc, autres coloris sur demande (teinte RAL)
- Blancheur renforcée

Dimensions :

- Format : 600 x 420 mm
- Épaisseur : 2 mm (7 mm avec les clous)
- Répartition régulière des clous
- Hauteur des clous : 5 mm

Domaines d'application :

- Passages piétons
- Départs d'escaliers fixes ou roulants
- Ascenseurs
- Bordures des quais, des arrêts de bus et de trams
- Autres



Pose :

Après nettoyage parfait du support, appliquer votre colle méthacrylate (n'oubliez pas votre primaire sur support béton). Poser ensuite la bande en commençant par une extrémité et l'appliquer progressivement sur le lit de pose de façon à éviter tout vide d'air ; laisser sécher complètement avant mise en service

Les consignes de pose, techniques et réglementaires sont imprimées sur chaque carton.

Les dalles sont séparées par des intercalaires en carton recyclable évitant ainsi écrasement et salissures.