

# Peinture Antidérapante

Cette peinture permet de créer des lignes ou des zones légèrement antidérapantes rapidement. Le but est d'assurer une meilleure sécurité des usagers notamment sur des allées ou sur des zones à risques tout en créant un contraste visuel.

Il est possible d'utiliser cette peinture soit à l'aide de notre machine d'application pour créer des lignes soit manuellement pour matérialiser des zones antidérapantes.

Conditionné en carton de 12 aérosols de 650ml brut

### Caractéristiques :

- Type alkyde modifié
- Aspect du film : Satiné/brillant
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :
  - Au toucher : 30 minutes
  - Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Très Bonne
- Résistance chimique : Bonne

### Domaines d'application :

- Escaliers
- Rampes d'accès
- Marquage au sol (voies de circulation, cours d'écoles, terrains de jeux ...)
- Places de parking
- ...

### Mode d'emploi :

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Application manuelle ou à l'aide de notre machine d'application
- Rendement environ 45 mètres par aérosol de 500 ml pour une ligne de largeur 10 cm
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

### Précautions :

- Produit à usage industriel exclusivement.
- Voir fiche de données de sécurité.

### Couleurs disponibles :

Rouge ; Jaune ; Blanc ; Bleu ; Vert ; Noir ; Incolore ; Orange

